

**TEKNINEN ERITTELY SHR-8 20,5 kV 2 h  
5 – 15 A**

1	Valmistaja	KKM POWER d.o.o, Serbia				
2	Loisteho [kVAr]	178				
3	Nimellisjännite [kV]	24				
4	Jännite [kV]	20,5				
5	Kytkentäryhmä	YN				
		Tap 1	Tap 2	Tap 3	Tap 4	Tap 5
6	Maasulkuvirta I <sub>c</sub> [A]	5	7,5	10	12,5	15
7	Loisteho [kVAr]	59	89	118	147	178
8	Impedanssi [Ohm]	7088	4735	3555	2852	2367
9	Loisvirta per vaihe [A]	1,67	2,5	3,33	4,15	5
10	Käyttöaika maasulussa [h]	maks. 2 tuntia				
10	Tyhjäkäyntihäviöt P <sub>o</sub> [W]	220				
11	Kuormitushäviöt P <sub>k</sub> [W]	2250				
12	R/X [%]	<1.25(kaikilla virta-arvoilla)				
13	Mitat					
	pituus [mm]	885				
	leveys [mm]	905				
	korkeus [mm]	1300				
14	Öljyn massa [kg]	230				
15	Kokonaismassa [kg]	1220				
16	Asennuskorkeus [masl]	1000				
17	Äänitaso normaali käyttö [dbA]	60				
18	Äänitaso maasulku [dbA]	62				
19	Jäähdytys	ONAN				
20	Eristystaso	LI125AC50				
21	Thermal class of insulation	A				
22	Läpiviennit	Posliinieristimet				
23	Snro	57 090 00				